Gaminio mikrokorta pagal komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 65/2014

Prekės ženklas	Electrolux
Modelis	LFG716W 942022579
Energijos sunaudojimas per metus (kWh/metai)	55.2
Energijos efektyvumo klasė	A
Skysčio srauto dinaminis efektyvumas	29.2
Skysčio srauto dinaminio efektyvumo klasė	A
Apšvietimo efektyvumas (lux/W)	49.824561403509
Apšvietimo efektyvumo klasė	A
Riebalų filtravimo efektyvumas (%)	65.1
Riebalų filtravimo efektyvumo klasė	D
Oro srautas esant minimaliam ir maksimaliam greičiui įprasto naudojimo metu (m3/h)	300/580
Oro srautas esant intensyviai arba maksimaliai nuostatai (m3/h)	700
Ore sklindančio akustinio A svertinio garso galios lygiai esant minimaliam ir maksimaliam greičiui įprasto naudojimo metu (dB(A))	54/67
Ore sklindančio akustinio A svertinio garso galios lygiai esant intensyviai arba maksimaliai nuostatai (dB(A))	70
Energijos sąnaudos prietaisui veikiant budėjimo režimu (W)	0.49
Energijos sąnaudos esant išjungimo režimui (W)	0.49

INFORMACIJA PAGAL ES DIREKTYVĄ 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Modelio identifikatorius		LFG716W 942022579	
Metinis suvartojamos energijos kiekis	AEC_{hood}	55.2	kWh per metus
Laiko didejimo daugiklis	f	0.9	
Srauto dinamimis efektyvumas	FDE_{hood}	29.2	
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas	EEI_{hood}	53.1	
Išmatuotasis optimalaus našumo taško oro srautas	Q_{BEP}	374.7	m3/h
Išmatuotasis optimalaus našumo taško oro slegis	P_{BEP}	436	Pa
Didžiausias oro srautas	Q_{max}	700.0	m3/h
Išmatuotoji optimalaus našumo taško vartojamoji elektrine galia	W_{BEP}	155.5	W
Vardine apšvietimo sistemos galia	W_L	5.7	W
Apšvietimo sistema užtikrinama vidutine virimo paviršiaus apšvieta	E_{middle}	284	lux
Išmatuotasis budejimo veiksena suvartojamos energijos kiekis	P_s	0.49	W
Išmatuotasis išjungties busena suvartojamos energijos kiekis	P_o	0.49	W
Garso galios lygis	L_{WA}	67	dB

EN 61591: Buitiniai viryklių garų rinktuvai ir kitokie siurbiamieji garų šalintuvai. Eksploatacinių parametrų matavimo metodai

EN 60704-2-13: Buitinių ir panašios paskirties elektrinių aparatų skleidžiamo akustinio oro triukšmo nustatymo taisyklės. 2-13 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami viryklės garų rinktuvams

EN 50564: Elektrinė ir elektroninė buitinė ir įstaigų įranga. Mažo energijos suvartojimo matavimas

Taisyklingo naudojimo patarimai, kad būtų sumažintas neigiamas poveikis aplinkai:
• ĮJUNKITE gartraukį minimaliu greičiu, kai pradedate ruošti maistą, ir palikite jį kelioms minutėms dirbti išjungę viryklę.
• Greitį padidinkite tik tuomet, jei susidaro didelis kiekis dūmų ir garų, o greičio pagreitėjimus įjunkite tik esant ypatingoms situacijoms.
• Kai reikia, pakeiskite anglies pluošto fi ltrą (-us), kad kvapų šalinimo efektyvumas būtų geras.
• Kai reikia, išvalykite riebalų fi ltrą (-us), kad riebalų fi ltro efektyvumas būtų geras.
• Vamzdžių sistema turi būti maksimalaus diametro, kaip nurodyta šioje instrukcijoje, kad efektyvumas būtų optimalus, o triukšmas minimalus.