

Gaminio mikrokorta pagal komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 65/2014

Prekės ženklas	Electrolux
Modelis	LFG825K 942022884
Energijos sunaudojimas per metus (kWh/metai)	53.8
Energijos efektyvumo klasė	A
Skysčio srauto dinaminis efektyvumas	30.8
Skysčio srauto dinaminio efektyvumo klasė	A
Apšvietimo efektyvumas (lux/W)	60.2
Apšvietimo efektyvumo klasė	A
Riebalų filtravimo efektyvumas (%)	85.1
Riebalų filtravimo efektyvumo klasė	B
Oro srautas esant minimaliam ir maksimaliam greičiui įprasto naudojimo metu (m3/h)	245/430
Oro srautas esant intensyviai arba maksimaliai nuostatai (m3/h)	650
Ore sklindančio akustinio A svertinio garso galios lygiai esant minimaliam ir maksimaliam greičiui įprasto naudojimo metu (dB(A))	46/58
Ore sklindančio akustinio A svertinio garso galios lygiai esant intensyviai arba maksimaliai nuostatai (dB(A))	67
Energijos sąnaudos prietaisui veikiant budėjimo režimu (W)	
Energijos sąnaudos esant išjungimo režimui (W)	

INFORMACIJA PAGAL ES DIREKTYVĄ 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Modelio identifikatorius		LFG825K 942022884	
Metinis suvartojamos energijos kiekis	AEC _{hood}	53.8	kWh per metus
Laiko didejimo daugiklis	f	0.9	
Srauto dinamimis efektyvumas	FDE _{hood}	30.8	
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas	EEl _{hood}	54.5	
Išmatuotasis optimalaus našumo taško oro srautas	Q _{BEP}	356.6	m ³ /h
Išmatuotasis optimalaus našumo taško oro slėgis	P _{BEP}	441	Pa
Didžiausias oro srautas	Q _{max}	650.0	m ³ /h
Išmatuotoji optimalaus našumo taško vartojamoji elektrinė galia	W _{BEP}	141.6	W
Vardine apšvietimo sistemos galia	W _L	10,0	W
Apšvietimo sistema užtikrinama vidutine virimo paviršiaus apšvieta	E _{middle}	602	lux
Išmatuotasis budojimo veiksenai suvartojamos energijos kiekis	P _s		W
Išmatuotasis išjungties busena suvartojamos energijos kiekis	P _o		W
Garso galios lygis	L _{WA}	58	dB

EN 61591: Buitiniai viryklių garų rinktuvai ir kitokie siurbiamieji garų šalintuvai. Eksploatacinių parametrų matavimo metodai

EN 60704-2-13: Buitinių ir panašios paskirties elektrinių aparatų skleidžiamo akustinio oro triukšmo nustatymo taisyklės. 2-13 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami viryklės garų rinktuvams

EN 50564: Elektrinė ir elektroninė buitinė ir įstaigų įranga. Mažo energijos suvartojimo matavimas

Taisyklingo naudojimo patarimai, kad būtų sumažintas neigiamas poveikis aplinkai:

- ĮJUNKITE gartraukį minimaliu greičiu, kai pradėsite ruošti maistą, ir palikite jį kelioms minutėms dirbti išjungę viryklę.
- Greitį padidinkite tik tuomet, jei susidaro didelis dūmų ir garų, o greičio pagreitėjimus įjunkite tik esant ypatingoms situacijoms.
- Kai reikia, pakeiskite anglies pluošto filtrą (-us), kad kvapų šalinimo efektyvumas būtų geras.
- Kai reikia, išvalykite riebalų filtrą (-us), kad riebalų filtro efektyvumas būtų geras.
- Vamzdžių sistema turi būti maksimalaus diametro, kaip nurodyta šioje instrukcijoje, kad efektyvumas būtų optimalus, o triukšmas minimalus.